



ARMAX STAB ONE

Měkká balistická vložka pro vesty pro vrchní a skryté nošení.

- **Hmotnost:** 9300 g/m²
- **Třída balistické odolnosti:** III.A dle NIJ 0101.04
- **Třída odolnosti proti průpichu:** KR2 50 J dle PSDB
- **Tloušťka:** 9,0 mm
- **Speciální odolnost:**
 - 9x19 mm (ACTION 5), $v_3 = 430 \pm 10$ m/s
 - 9 mm Makarov (MSC), $v_{12,5} = 300 \pm 7,54$ m/s
 - 7,62 mm Tokarev FMJ (Ball), $v_{12,5} = 470 \pm 7,5$ m/s

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
I	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
IIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
II	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
IIIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



UK PSDB BODY ARMOUR
STANDARDS
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NIJ STANDARD - 0101.04
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA



BALISTICKÁ OCHRANA A
OCHRANA PROTI
CHLADNÝM ZBRANÍM



EUROPEAN STANDARD



AVAILABLE BALLISTIC
INSERT