



## FREY

KÓD: LV55A

**Frey** jedna z našich nejoblíbenějších vest. Frey je velmi oblíbená u jednotek **AČR**. Skvělé využití při **CQB** a **zahraničních operacích**. Možnost připnout zádový panel, popřípadě rychle vyměnit přední panel. Vesta je vybavena rychloodhozem pomocí ocelového lanka. Tunel pro možnost protáhnout kabely.

Těžší neprůstřelná vesta vyvinutá pro nasazení v bojových misích pro náročné uživatele. Samostatná vesta je lehčí a umožňuje volný pohyb. S neprůstřelnou vestou je možné dodat přidavné chrániče pro větší ochranu uživatele. **(Hlavní rozdíl oproti Frey AIR je že zde nejsou použity plastové spony na rychloodhoz. Odhoz je zde řešen pomocí lankové metody )**

**Vesta je standardně vyráběna v následujících barvách. Vestu v jiných barevných odstínech je také možné vyrobit. Pro více informací nás kontaktujte.**



Černá



Kamufláž AČR vzor 95



MultiCam

### Základní charakteristika:

- Balistická ochrana měkkými balistickými vložkami vpředu, vzadu a na bocích.
- Kapsy na přední, zadní a boční tvrdé balistické panely.
- Přední a zadní balistické panely se vkládají do kapes z vnitřní strany vesty.
- Systém rychlého odhozu pomocí ocelového lanka.
- Laserem vypalovaná Molle vazba vpředu, vzadu a na bocích.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost v úrovni ramen.
- Možnost přidání chráničů krku, ramen, paží a klínu.
- Možnost vybavením jedním ze tří druhů bočních dílů (plný s balistickou vložkou; poruhový a vypalovaný laserem).
- Možnost výměnných předních platform (pouze s Molle, s pouzdry na zásobníky - 3x M16).
- Admin kapsa v horní části předního dílu.
- Camel bag o objemu 3 litrů lze jednoduše připevnit na zadní část pomocí G spon.
- Menší Camel bag může být uchycen na vnitřní stranu bočních dílců systémem Molle.
- Vyprošťovací popruh na maximální hmotnost 150 kg (testováno).

### Ochranná plocha základní vesty bez ochranné plochy přidavných chráničů:

orientační kalkulační velikost

- Velikost L: 3 122 cm<sup>2</sup>

### Hmotnost povlaku vesty bez vnitřních balistických vložek a bez přidavných chráničů:

Orientační kalkulační hmotnost

- 2,0 kg ve velikosti L

### Materiál:



typ	složení	decitex	gramáž [g/m <sup>2</sup> ]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

### Balistická ochrana:

- úrovně balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04

- úroveň balistické ochrany dle měkkých balistických vožek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přídavných tvrdých balistických panelů.

#### Možnosti:

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Přídavné chrániče krku, ramen, paží, klínu.
- Balistický opasek
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
<b>I</b>	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
<b>IIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
<b>II</b>	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
<b>IIIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



ČSN 395360 ZKOUŠKY  
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH  
PROSTŘEDKŮ  
AŽ DO ÚROVNĚ TBO3

UK PSDB BODY ARMOUR  
STANDARDS  
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NJ STANDARD - 0101.04  
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA



BALISTICKÁ OCHRANA A  
OCHRANA PROTI  
CHLADNÝM ZBRANÍM



EUROPEAN STANDARD



AVAILABLE BALLISTIC  
INSERT

## Související produkty



Armax High



LBP5 IV - L

