



LV 02

KÓD: LV 02

Vlastnosti:

- Přední, zadní a boční kapsy na přídavné balistické panely.
- Pevné, přesné a stabilní upnutí dle tělesných parametrů.
- Všechny fixační prvky jsou pružné.
- Možnost použití materiálů s termoregulačními vlastnostmi a antibakteriální úpravou.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen a boků.
- Systém rychlého odhozu
- MOLLE vazba na předním a zadním díle a na bocích.
- Přídavné chrániče krku, ramen, paží a klínu
- Regulace teploty, odvod tělesné vlhkosti od povrchu těla, ale současně zajistí i vytvoření distanční mezery mezi balistickou vložkou a povrchem těla.

Materiál:

typ	složení	decitex	gramáž [g/m²]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

Balistická ochrana:

- úroveň balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04
- úroveň balistické ochrany dle měkkých balistických vložek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přidavných tvrdých balistických panelů

Možnosti:

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Přídavné chrániče krku, ramen, paží, klínu.
- Balistický opasek
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
I	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
IIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
II	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
IIIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



ČSN 395360 ZKOUŠKY
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH
PROSTŘEDKŮ
AŽ DO ÚROVNĚ TBO3



UK PSDB BODY ARMOUR
STANDARDS
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NIJ STANDARD - 0101.04
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA