



HERMÓD

KÓD: LV09

Vesta **Hermód** umožňuje rychlé oblečení, komfortní nošení bez omezení možnosti pohybu a **pohodlnou jízdu v autě**. Jedná se o jednoduchou neprůstřelnou vestu nabízející ochranu vpředu, vzadu a v ramenou. Skvělá volba pro řidiče **HMVE** a nebo pro **CPT**.


Vesta je standardně vyráběna v následujících barvách. Vestu v jiných barevných odstínech je také možné vyrobit. Pro více informací nás kontaktujte.



MultiCam



Černá



Kamufláž AČR vzor 95

INFO:

Vesta je vybavena kapsami vpředu a vzadu pro tvrdé balistické panely. Pro dobré upnutí na tělo uživatele se vesta upíná v oblasti ramen a boků.

Vlastnosti:

- Balistická ochrana měkkými balistickými vložkami vpředu, vzadu a v ramenou.
- Kapsy na přední balistický a zadní tvrdý balistický panel.
- Přední a zadní balistické panely se vkládají do kapes z vnější strany vesty.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.
- Zapínání v oblasti ramen je zezadu dopředu.

Materiál:



typ	složení	decitex	gramáž [g/m ²]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

Balistická ochrana:

- úroveň balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04
- úroveň balistické ochrany dle měkkých balistických vložek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přídavných tvrdých balistických panelů

Možnosti:

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
I	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
IIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
II	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
IIIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



ČSN 395360 ZKOUŠKY
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH
PROSTŘEDKŮ
AŽ DO ÚROVNĚ TBO3



UK PSDB BODY ARMOUR
STANDARDS
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NJ STANDARD - 0101.04
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA



AVAILABLE BALLISTIC
INSERT